




Legenda

1. amfibieënpoel met natuurvriendelijke flauwe oevers, gecombineerd met wadi-functie, opp. ca. 200 m², diepte 2,00 mtr.
2. *Salix sepulcralis* 'Chrysocoma' - treurwilg
3. aanwezige zeecontainer aan 3 zijde camoufleren met grond/beplanting, houten vlonderterras zwevend over waterpartij met ruimte voor picknickbank
4. intensief gemaaide graspaden in extensief beheerd ecologisch bloemenmengsel, type meerjarig vlinder- / bijenmengsel
5. diverse solitaire bloem- / vruchttragende heesters, soorten n.t.b.
6. buitenterras / 'zitkuil' i.c.m. met vuurplaats, ruimte voor ca. 20 personen
7. boomgaard met 8 stuks hoogstam fruitbomen
8. 14 parkeerplaatsen van grasbetontegels, omsloten door verdiepte opsluitband 10x20 cm., vakmarkering middels strek van grijze betonklinkers 21x10,5x8 cm.
9. heuvel (+50 cm.) voorzien van heesterbeplanting (opp. 150 m²), bijv. *Rosa rugosa* - bottleiros, met 3-tal inheemse landschappelijke bomen, bijv. *Juglans regia* (notenboom) of *Castanea sativa* (tamme kastanje) kantopsluiting middels verdiepte opsluitband 100x12x25 cm. drainageslang rondom rand plantvak, aangesloten op overstortleiding wadi optioneel 2-tal slokops (straatkolken) op hoogte van bandenlijn
10. rijbaan van grijze betonstraatstenen 21x10,5x8 cm. in keperverband
11. 15 parkeerplaatsen van zwarte betonstraatstenen 21x10,5x8 cm. in elleboogverband, vakaanduiding middels witte markeringsklinker, opsluiting middels trottoirband 13/15x25 cm. gesteld op +12,5 cm.
12. gaashekwerk op perceelsgrens met nieuw te planten beukenhaag (*Fagus sylvatica*, hoogte 2,00 mtr.) aan binnenzijde hekwerk plantstrook van ca. 50 cm. breed t.b.v. plaatsing laadpalen
13. plantstrook van 100 cm. breed, opsluiting middels trottoirband 13/15x25 cm. gesteld op +12,5 cm., bochtband R=0,5
14. voor hoofdentree een plateau (2,00x2,50 mtr.) van gebakken klinkers waalformaat in halfsteensverband, bijv. Wienerberger Novoton getrommeld
15. molgoot van betonklinkers in gestabiliseerd zand voorzien van 5-tal straatkolken afschot van overheaddeuren naar goot ca. 2% (2 cm./m²)
16. onder overkapping/carport bestrating van grijze betonstraatstenen doorleggen
17. nieuw te planten beukenhaag (*Fagus sylvatica*, hoogte 2,00 mtr.) aan buitenzijde perceelsgrens (grond derden)
18. nieuw te planten beukenhaag (*Fagus sylvatica*, hoogte 2,00 mtr.) óp perceelsgrens
19. bestrating van aanwezige betonklinkers (hergebruik), afwatering middels 2-tal straatkolken op riool terrein afgesloten middels schuifpoort, doorgang 5,00 mtr.
20. carport voor o.a. aanhangwagens, formaat 17,00x5,20 mtr.
21. gaashekwerk met aan straatzijde nieuw te planten beukenhaag (*Fagus sylvatica*, hoogte 2,00 mtr.)
22. dierenweide, oppervlakte ca. 425 m²
23. oprit 5,22 breed, inclusief opsluiting van verdiepte opsluitbanden 12x25 cm. dubbele draaiport, hoogte 2,00 mtr. breedte doorgang 4,00 mtr.
24. nieuw te planten beukenhaag (*Fagus sylvatica*, hoogte 1,00 mtr.)
25. oprit aansluiten op Kreitenmolenstraat middels inritconstructie aanwezige inritblokken verplaatsen, trottoir+banden herstellen

** aangegeven hoogtematen in de tekening zijn indicatief; exacte hoogtes in samenspraak met stratenmaker nader uit te detaileren



Referentiebeelden



opdrachtgever | Van Doveren Techniek Holding
adres | Kreitenmolenstraat 198
plaats | Udenhout

projectomschrijving | 17140-02
projectnummer | ontwerp terreininrichting
fase | voorlopig ontwerp
schaal | A1 1 : 200
datum | 8 juli 2024